

Kühlzellenregale

Eloxiertes Aluminium mit Kunststoff Auflagen

Bei dem Aluminiumregalsystem handelt es sich um ein modulares, leichtgewichtiges und stabiles Regalsystem aus eloxiertem Aluminium. Durch seine universelle Funktionalität ist es flexibel für die Lagerung von Lebensmitteln und anderen Gütern in Gastronomie, Gewerbe und Industrie einsetzbar und insbesondere für trockenes Lagergut, das von allen Seiten gut erreichbar sein soll, geeignet. Unsere Regale entsprechen allen Hygiene- und Qualitätsnormen.

Perfekt für die Einrichtung von:

- Großküchen & Kühlräumen (bis -30°C)
- Lagerräumen & Trockenvorrat
- Laboratorien & Reinräume
- Krankenhäuser



Grundregal

Ein eigenstabiles Grundregal besteht aus 2 oder 3 Regalleitern und Querholmen aus eloxiertem Aluminium. Zwischen den Querholmen kommen herausnehmbare (gemäß der Auflagelänge) spülmaschinengeeignete Auflagenssegmente aus Kunststoff (Polymer) Aluminium eloxiert. Dank der Einhakenträger kann ein Grundregal schnell montiert werden: Flansche in der gewünschten Höhe in die mit Aufklebern verschlossenen Bohrungen der Regalleitern einhängen; Querholme fest über die Flansche drücken und die Auflagenssegmente auf die Auflageflächen der Querholme legen. Das Regalsystem ist für Umgebungstemperaturen von -30°C bis +60°C geeignet.



Anbauregal

Ein Anbauregal besteht aus 1 oder 2 Regalleiter und Querholmen aus eloxiertem Aluminium. Zwischen den Querholmen kommen mindestens 2 Auflagenssegmente aus Polymerkunststoff oder eloxiertem Aluminium. An jedes Grundregal können 2 Anbauregale geheftet werden. Wenn es sich um eine Anordnung der Regale über Eck bzw. in T- oder H-Form handelt, können Eckverbindungsleisten mit eingehängten Flanschen auf den Querholm des Grundregals geschoben werden. So kann eine störende Regalleiter weggelassen werden.

Technische Daten

- Einsatztemperaturen: -30 bis +60 °C
- Regalleiter und Querholmen aus Strangpressprofilen
- Kunststoffauflagen Herausnehmbar und spülmaschinenfest
- Obere Abschlußkappen aus Kunststoff
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Regalleiterhöhen: 1670 und 2000 mm
- Regaltiefen: 370 und 470 mm

